

DIMENSJONER

		PULSE CLICK*	BLANCE CLICK*	AMBIENT CLICK*
Kolleksjon				
Bredde		210 mm	187 mm	320 mm
Lengde		1510 mm	1251 mm	1300 mm
Antall planker pr pakke		7 Paneler/planker	9 Paneler/planker	5 Paneler/planker
m ² pr. pakke		2,220 m ²	2,105 m ²	2,080 m ²
Vekt per pakke		18,35 kg	17,42 kg	17,22 kg
Densitet	ISO 23997	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³	1800±50 kg/m ³
Total tykkelse	ISO 24346	4,5 mm	4,5 mm	4,5 mm
Toppsjikt	ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Overflatebehandling		Advanced PU - Top coating with scratch & Stain Guard technologie		
Not og fjær		Unidic® Multifit for Livyn		

FABRIKKGARANTI

Bruksklasse	ISO 10582:2018 (EN 16511:2014)			Klasse 33
CE	EN 14041			DOP: end label on pack
Garanti		Boligformål	Se garantibetingelsene	25 år
		Kommersiell bruk	Se garantibetingelsene	5 år - På forespørsel opp til 15 år

GENERELLE DATA

	METODE	PARAMETERE	NORMKRAV	QUICK-STEP-VERDIER
Slitestykke	EN 13329 - Annex E		≥ 2000	sykluser
Slagfasthet	EN 13329 - Annex F		≥ 1600	mm
Ripefasthet	EN 16094		≤ MSR-A2 ≤ MSR-B2	MSR-A1 MSR-B2
Kontorstolhjul	EN 425	25000	sykluser	Ingen delaminering, ingen forstyrrelser
Plassering av møbelben	EN 424	Ben 0,1 mm/32 kg		OK
Inntrykkestbestandighet	EN ISO 24343-1		≤ 0,1	mm
Motstand mot flekker	EN 438-2	Aceton, kaffe, NaOH, H2O2, Skokrem		Ingen synlig skade
Svelling	ISO 24338		≤ 18%	Klasse 5
låsings styrke	ISO 24334	Fmax langsiden	> 1,0 kN/m	Ingen svelling
		Fmax kortsiden	> 1,5 kN/m	2,0 kN/m
Variasjon i dimensjoner	ISO 23999	6h ved 80 °C	< 0,25%	2,5 kN/m
			< 1	< 10,10%
Brannklassifisering	EN 13501-1			< 1
UV-bestandighet	ISO 105 B02	Blåskala	Klasse	mm
Sklisikring	EN 13893		> 6	Bfl-s1
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	Med sko	Alle strukturer	Klasse 8
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	Barfotet	Alle strukturer	DS
	BS7976-2:2002+A1:2013	Våt	PTV value ≥ 36	R10 / PC10
		Tørke	PTV value ≥ 36	Class B / PN18
	ENV 12633:2003 - Annex A		USRV	PTV value ≥ 42
Varmemotstand	EN 12667	Uten Quick-Step underlag		PTV value ≥ 60
		På et Quick-Step COMFORT -underlag		Class 2
		På et Quick-Step TRANSIT -underlag		0,020 m ² K/W
		På et Quick-Step HEAT -underlag		0,040 m ² K/W
Gulvvarme		Egner seg for alle vanlige varmesystemer innebygget i undergulvet. Begrenset bruk med løslagte varmesystemer så som folier, kabler i matter, plater o.l. Maks. kontakttemp. ≤ 27 °C. Se egne monteringsanvisninger.		0,065 m ² K/W
				0,030 m ² K/W

MILJØ & SERTIFIKATER

AFFSET			A+
Floorscore			SCS-FS-05158
Finnish Building Emission	M1: Svært lav avgassing, ingen lukt		Class M1
Formaldehydavgassing	EN 14041:2018	Ingen formaldehyd tilført under produksjonen	< detection limit
TVOC 28 dager	ISO 16000 part 9-6	AqBB krav etter 28 dager <1000 µg/m ³	< 20 µg/m ³
Innhold	Heavy metals + lead/cadmium		IKKE til stede
FARLIGE STOFFER	Kreftfremkallende, muterende eller reproduktive stoffer		IKKE til stede
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006		kompatibel
Mykgjører	Ortho-Italatrie mykgjørere		
Resirkulert innhold	Det benyttes kun resirkulert materiale fra EGEN PRODUKSJON		

